

Kondensacyjny, gazowy kocioł wiszący, jedno- lub dwufunkcyjny

Spis treści

VITODENS 100-W 19 do 35 kW



Zakres dostawy:

- Prosta obsługa za pomocą podświetlanego panelu dotykowego LCD
- Modułowany cylindryczny palnik Matrix
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej Inox-Radial
- Regulator stałotemperaturowy (opcjonalnie regulator pogodowy po zamówieniu czujnika temperatury zewnętrznej – patrz wyposażenie dodatkowe)
- Armatura zabezpieczająca i naczynie przeponowe (8 litrów)
- Wysokoefektywna pompa obieguwa klasy energetycznej A
- Element przyłączeniowy kotła po stronie spalin
- Hydrauliczny osprzęt przyłączeniowy – zawiera zawory odcinające
- Zawór gazowy
- Zintegrowany podgrzew wody za pomocą płytowego wymiennika ciepła (kocioł dwufunkcyjny)
- Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu oraz zestaw przyłączeniowy podgrzewacza (pakiet z Vitocell 100-W o poj. 120 lub 150 litrów)
- Podgrzewacze c.w.u.: Vitocell 100-W typ CUGB (klasa energetyczna B) o zwiększonej izolacji cieplnej oraz Vitocell 100-W typ CUGB-A (klasa efektywności A) z dodatkowym panelem próżniowym
- Zintegrowany zawór antyskażeniowy zgodny z EN1717 do napełniania instalacji (model dwufunkcyjny B1KC)

Dane techniczne:

- Vitodens 100-W
 - długość: 350 mm
 - szerokość: 400 mm
 - wysokość: 700 mm
- Szczegółowe dane techniczne dostępne są na stronie internetowej www.viessmann.pl

10 lat gwarancji

na wymiennik ze stali szlachetnej kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Szczegóły dostępne na stronie:
www.viessmann.pl/gwarancja

Znamionowa moc cieplna [kW]	50/30°C 80/60°C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Gr.mat.W
-----------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------

	Kondensacyjny, dwufunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Gaz ziemny GZ-50	—	B1KC026 8278,- A A	B1KC027 8591,- A A	nr zam. PLN XL
	Kondensacyjny, dwufunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Gaz ziemny GZ-35/41,5	—	B1KC028 8636,- A A	B1KC029 8958,- A A	nr zam. PLN XL
	Kondensacyjny, dwufunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Gaz płynny	—	B1KC030 8278,- A A	B1KC031 8591,- A A	nr zam. PLN XL

Masa	—	36	38	kg	
	Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Gaz ziemny GZ-50	B1HC032 7356,- A	B1HC033 7633,- A	B1HC034 7922,- A	nr zam. PLN
	Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Gaz ziemny GZ-35/41,5	B1HC035 7714,- A	B1HC036 7991,- A	B1HC037 8289,- A	nr zam. PLN
	Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Gaz płynny	B1HC038 7356,- A	B1HC039 7633,- A	B1HC040 7922,- A	nr zam. PLN

Zestawy pakietowe	Znamionowa moc cieplna [kW]	50/30°C 80/60°C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Gr.mat.W
-------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------

<p>Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Przystosowany do spalania gazu GZ-50. W zestawie pakietowym z:</p>	podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W typ CUGA , o pojemności 100 litrów	B1HC525 8035,- A/C	B1HC526 8217,- A/C	B1HC527 8419,- A/C	nr zam. PLN
	podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W typ CUGB , o pojemności 120 litrów	B1HC528 9469,- A/B	B1HC529 9618,- A/B	B1HC530 9813,- A/B	nr zam. PLN
	podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W typ CUGB-A , o pojemności 120 litrów	B1HC531 9934,- A/A	B1HC532 10084,- A/A	B1HC533 10280,- A/A	nr zam. PLN
	podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W typ CUGB , o pojemności 150 litrów	B1HC534 9762,- A/B	B1HC535 9910,- A/B	B1HC536 10154,- A/B	nr zam. PLN
	podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100-W typ CUGB-A , o pojemności 150 litrów	B1HC537 10263,- A/A	B1HC538 10413,- A/A	B1HC539 10657,- A/A	nr zam. PLN

Zestawy pakietowe	Znamionowa moc cieplna [kW]	50/30°C 80/60°C	6,5 – 19,0 5,9 – 17,3	6,5 – 26,0 5,9 – 23,7	8,8 – 35,0 8,0 – 31,9	Gr.mat.W
-------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------

<p>Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł gazowy Vitodens 100-W Przystosowany do spalania gazu GZ-50. W zestawie pakietowym z:</p>	podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 200-V, ze stali nierdzewnej , o pojemności 140 litrów z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej	B1HC494 9470,- A A	B1HC495 9619,- A A	B1HC496 9819,- A A	nr zam. PLN
	zestawem przyłączeniowym podgrzewacza z elastycznych rur stalowych.				

Wyposażenie dodatkowe


<ul style="list-style-type: none"> grzałka elektryczna z termostatem 	7878474 333,-	7878474 333,-	7878474 333,-	nr zam. PLN
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Wyposażenie dodatkowe kotła oraz regulatora – patrz strona 11.


Pakiety z zbiornikami CUGB posiadają klasę efektywności ogrzewania wody użytkowej A (klasa efektywności zestawu Vitodens 100-W+Vitocell 100-W CUGB)

Spis treści

VITODENS 200-W 11 do 32 kW

Znamionowa moc cieplna [kW]	50/30°C 80/60°C	1,9 – 11,0 1,7 – 10,0	1,9 – 19,0 1,7 – 17,3	1,9 – 25,0 1,7 – 22,7	1,9 – 32,0 1,7 – 29,1	Gr.mat.W
 <p>Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej</p> <p><i>Uwaga! Do montażu urządzenia należy koniecznie zamówić dodatkowo urządzenie pomocnicze przy montażu lub armaturę przyłączeniową.</i></p>		Z020133 11 284,- A	Z020134 12 503,- A	Z020135 13 031,- A	Z020136 14 286,- A	nr zam. PLN A
	Masa		33	33	33	33




Zestawy pakietowe Znamionowa moc cieplna [kW]	50/30°C 80/60°C	1,9 – 11,0 1,7 – 10,0	1,9 – 19,0 1,7 – 17,3	1,9 – 25,0 1,7 – 22,7	1,9 – 32,0 1,7 – 29,1	Gr.mat.W
 <p>Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej, w zestawie pakietowym z podgrzewaczem c.w.u.</p> <ul style="list-style-type: none"> podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 200-V, ze stali nierdzewnej, o pojemności 140 litrów z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej <p>W zestawie dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw pomocniczy do montażu kotła (krzyżak montażowy) czujnik temperatury zewnętrznej czujnik temperatury wody użytkowej zestaw przyłączeniowy podgrzewacza z elastycznych rur stalowych. 		Z020137 15 312,- A/A	Z020138 16 294,- A/A	Z020139 16 710,- A/A	Z020140 17 714,- A/A	nr zam. PLN A/A
	Wyposażenie dodatkowe		Z020137 333,-	Z020138 333,-	Z020139 333,-	Z020140 333,-

Zakres dostawy:

- Kocioł gazowy, kondensacyjny Vitodens 200-W typ B2HF
- Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s do 94% (klasa A).
- Zintegrowany asystent pierwszego uruchomienia.
- Regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej.
- Czujnik temperatury zewnętrznej.
- Zintegrowany 7-calowy, kolorowy, dotykowy moduł obsługowy
- Zintegrowany moduł WiFi do sterowania przez internet poprzez aplikację na smartfony ViCare.
- Zintegrowany moduł WLAN do uruchamiania kotła poprzez aplikację na smartfony ViStart.
- Palnik Matrix-Plus z systemem regulacji procesu spalania Lambda Pro Plus o niskiej emisji substancji szkodliwych i najwyższej sprawności.
- System Lambda Pro Plus do pracy z gazem ziemnym i płynnym bez elementów adaptacyjnych.
- Trwały i efektywny wymiennik ciepła InoX-Radial wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.
- Wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
- W zestawach pakietowych z czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu oraz zestawem montażowym kotła z armaturą przyłączeniową wraz z zaworami odcinającymi i zaworem gazowym
- Element przyłączeniowy kotła po stronie spalin
- Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy podgrzewacza (pakiet z Vitocell 100-W o poj. 120 lub 150 litrów oraz Vitocell 200-V)

Dane techniczne:

- Vitodens 200-W
 - długość: 360 mm
 - szerokość: 450 mm
 - wysokość: 700 mm
- Szczegółowe dane techniczne dostępne są na stronie internetowej www.viessmann.pl

Zestawy pakietowe Znamionowa moc cieplna [kW]	50/30°C 80/60°C	1,9 – 11,0 1,7 – 10,0	1,9 – 19,0 1,7 – 17,3	1,9 – 25,0 1,7 – 22,7	1,9 – 32,0 1,7 – 29,1	Gr.mat.W
 <p>Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej, w zestawie pakietowym z podgrzewaczem c.w.u.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vitocell 100-W typ CUGA o pojemności 100 litrów Vitocell 100-W, typ CUGB o pojemności 120 litrów Vitocell 100-W, typ CUGB-A o pojemności 120 litrów Vitocell 100-W, typ CUGB o pojemności 150 litrów Vitocell 100-W, typ CUGB-A o pojemności 150 litrów <p>W zestawie dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> zestaw pomocniczy do montażu kotła (krzyżak montażowy) czujnik temperatury zewnętrznej czujnik temperatury wody użytkowej. 		Z020941 12 954,- A/C	Z020942 13 928,- A/C	Z020943 14 350,- A/C	Z020944 15 353,- A/C	nr zam. PLN A/C
		Z020945 15 310,- A/B	Z020946 16 285,- A/B	Z020947 16 706,- A/B	Z020948 17 712,- A/B	nr zam. PLN A/B
		Z020949 15 735,- A/A	Z020950 16 707,- A/A	Z020951 17 128,- A/A	Z020952 18 133,- A/A	nr zam. PLN A/A
		Z020953 15 643,- A/B	Z020954 16 620,- A/B	Z020955 17 042,- A/B	Z020956 18 045,- A/B	nr zam. PLN A/B
		Z020957 16 105,- A/A	Z020958 17 077,- A/A	Z020959 17 498,- A/A	Z020960 18 499,- A/A	nr zam. PLN A/A

Pakiety ze zbiornikami CUGB posiadają klasę efektywności ogrzewania wody użytkowej A (klasa efektywności zestawu Vitodens 200-W+Vitocell 100-W CUGB)
Kompletna oferta wyposażenia dodatkowego dla regulatora kotła znajduje się na stronie 20.

10 lat gwarancji

na wymiennik ze stali szlachetnej kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Szczegóły dostępne na stronie: www.viessmann.pl/gwarancja