



Komunikacja przez WiFi i Vitoconnect

Obsługa urządzeń aplikacją mobilną ViCare oraz zarządzanie instalacją przez Vitoguide

- ViCare App umożliwia użytkownikowi instalacji bardzo łatwą, dialogową obsługę podstawowych funkcji instalacji grzewczej. Przez Vitoconnect, typ OT2 można poprzez sieć WiFi utworzyć połączenie internetowe z instalacją grzewczą. Więcej informacji o aplikacji ViCare na www.vicare.info
- Aplikacja Vitoguide umożliwia firmie serwisowej dostęp do wszystkich instalacji grzewczych, wyposażonych w Vitoconnect, których użytkownicy wybrali jako partnera serwisowego. Więcej informacji o aplikacji Vitoguide na www.vitoguide.info
- Wykorzystując bezprzewodową sieć domową z dostępem do internetu można połączyć Vitoconnect, typ OT2 z urządzeniem grzewczym.

Komunikacja**Aplikacje mobilne****ViCare App**

ViCare App umożliwia użytkownikowi instalacji grzewczej sterowanie nią poprzez smartfon lub tablet.

Aplikacja oferuje użytkownikowi pełen komfort w obsłudze własnej instalacji. Jest zorientowana na potrzeby Użytkownika, co czyni ją bardzo intuicyjną w obsłudze.

**Istotne cechy produktu:**

- Bezpośrednie ustawianie temperatur i czasów łączeniowych
- Intuicyjna nastawa wymaganych temperatur i programów czasowych.
- Obsługa ciepłej wody użytkowej wraz z nastawą temperatury i programów czasowych.
- Indywidualne dopasowanie cykliów dziennych poprzez "szybki wybór" programów np: "Wcześniej w domu" lub "Kładę się później".
- Wsparcie w oszczędzaniu kosztów ogrzewania.
- Możliwość indywidualnego wyboru Partnera Serwisowego.
- Wyświetlanie komunikatów w przypadku wystąpienia usterki instalacji.

Wymagania systemowe:

- Instalacja grzewcza z Vitoconnect, typ OT2.
- Kocioł z regulatorem E3.
- Dostęp do Internetu poprzez WLAN.
- Smartfon lub tablet:
 - z systemem operacyjnym iOS
 - z systemem operacyjnym Android

Informacje dotyczące kompatybilnych wersji oprogramowania prosimy pobrać z App Store lub Google Play.

Wskazówki!

- Aby korzystać z ViCare App należy zaakceptować warunki użytkowania.
- Dalsze informacje o wymaganiach systemowych wzgl. rejestracji i użytkowaniu aplikacji mobilnej ViCare App dostępne są na stronie www.viessmann.pl/vicare

Komunikacja

Aplikacje mobilne

Vitoguide

Vitoguide pozwala firmom na dostęp do sterowanych pogodowo instalacji jednokotłowych, które zostały podłączone do internetu. Za pomocą tego oprogramowania można zoptymalizować procesy serwisowe w firmie oraz zwiększyć zadowolenie obsługiwanych klientów.



nr zam.
PLN
Gr. mat. W

Vitoguide umożliwia obsługę instalacji niezależnie od miejsca pobytu i czasu. Za pomocą komputera PC, tabletu lub telefonu można odczytywać wszystkie istotne dane udostępnionych instalacji i efektywnie nimi zarządzać.

Na życzenie klienta, mogą Państwo lub Wasi współpracownicy otrzymywać informacje o statusie instalacji bezpośrednio na Państwa urządzenie.

Dodatkowe informacje dotyczące funkcji i sposobu ich wykorzystania znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.vitoguide.info.

Najważniejsze cechy produktu:

- Monitoring udostępnionych instalacji.
- Dostęp do programów roboczych, wartości zadanych i programów czasowych.
- Odczyt informacji o instalacjach.
- Wskazywanie informacji o stanie instalacji w postaci tekstowej.
- Automatyczne wysyłanie informacji o stanach krytycznych przez e-mail.

Wymagania systemowe:

- Dostęp do internetu/przeglądarka
 - Internet Explorer od wersji 10
 - Firefox od wersji 24.31
 - Safari
 - Google Chrome od wersji 27.
- Urządzenia z ekranem o przekątnej powyżej 8 cali.

Wymagania dotyczące instalacji grzewczej:

- Instalacja wyposażona w moduł komunikacyjny lub OT2
- Dostęp do sieci internetowej.

Wskazówka!

- Przed użyciem prosimy zapoznać się z warunkami użytkowania Vitoguide.
- Dalsze informacje dotyczące wymagań systemowych oraz użytkowania Vitoguide znajdują się na stronie internetowej www.vitoguide.info.

Komunikacja

Monitoring instalacji przez Firmę Partnerską

Dla przygotowania oferty dla Państwa klientów prosimy używać następujących nr zamówieniowych:
7026450 – obsługa za pomocą Vitoguide za okres 12 m-cy.
7026449 – obsługa za pomocą Vitoguide za okres 60 m-cy.

VITOCONNECT

Bramka internetowa

1.1

Komunikacja

Komunikacja

Zestaw Vitocconnect typ OT2 z Vitotrol 100 OT1
składa się z:

Vitocconnect typ OT2

Bramka internetowa do zdalnego sterowania instalacją grzewczą z jednym obiegiem grzejnikowym przez aplikację mobilną ViCare.

Komunikacja:

- Z kotłami wyposażonymi w złącze Vi-Opentherm (Vitodens 100-W oraz Vitodens 111-W typu: WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, BH1C, B1KC, B1LD)
- Z lokalnym routerem za pomocą WLAN

Gniazda:

- DC, zasilanie 12V
- WLAN do połączenia z internetem
- Opentherm do połączenia z kotłem oraz termostatem Vitotrol 100 OT1

Wskazówka!

- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić wymagania systemowe dotyczące komunikacji przez lokalną sieć IP / WLAN
- Do pracy Vitocconnect wymagane jest stałe połączenie z internetem
- Nie łączyć w jednej instalacji z innymi sterownikami Opentherm

oraz

Vitotrol 100 OT1

Regulator temperatury do komfortowego sterowania temperaturą pomieszczeń. Pozwala na dokonywanie indywidualnych nastaw temperatury przez użytkownika instalacji.

Komunikacja pomiędzy Vitotrol 100 OT1 i Vitocconnect Typ OT2 odbywa się przez szynę Opentherm, przewodem 2-żyłowym. Dostęp do mierzonej wartości poprzez aplikację ViCare lub system zarządzania instalacją Vitoguide.

Ważniejsze cechy produktu:

- Praca wg aktualnej temperatury pomieszczenia mierzonej przez Vitotrol 100 OT1
- Praca wg ustawionych wymaganych temperatur pomieszczenia i programów czasowych (do wyboru trzy programy czasowe "W domu", "Noc", "Nieobecność")
- Ogranicza zużycie paliwa i koszty ogrzewania gdy jesteśmy poza domem
- Poprzez aplikację ViCare informuje o wystąpieniu zakłóceń w pracy instalacji
- Do obsługi urządzeń grzewczych wyposażonych w komunikację Vi-Opentherm, sterujących jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza.

Zakres dostawy zestawu:

- Bramka internetowa do montażu na ścianie
- Zasilacz z przewodem i DC (długość 1,5 m)
- Vitotrol 100 OT1
- Zestaw śrub i kołków do mocowania na ścianie



ZK04328
826,-

nr zam.
PLN
Gr. mat. W