

## Parametry produktu

## Vitocell 050-E

| Pojemność zasobnika                                                                               | I        | 600  | 750  | 950  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| Ilość ciepła dyżurnego<br>Wg normy EN 12897: 2016<br>Q <sub>ST</sub> przy różnicy temperatur 45 K | kWh/24 h | 2,90 | 3,15 | 3,47 |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                  |          | C    | C    | C    |
| <b>Wymiary</b>                                                                                    |          |      |      |      |
| Średnica (Ø)                                                                                      |          |      |      |      |
| ▪ z izolacją termiczną                                                                            | mm       | 990  | 990  | 990  |
| ▪ bez izolacji termicznej                                                                         | mm       | 790  | 790  | 790  |
| Szerokość bez izolacji termicznej                                                                 | mm       | 916  | 916  | 916  |
| Wysokość                                                                                          |          |      |      |      |
| ▪ z izolacją termiczną                                                                            | mm       | 1643 | 1923 | 2200 |
| ▪ bez izolacji termicznej                                                                         | mm       | 1553 | 1833 | 2132 |
| Wymiar przechylenia bez izolacji termicznej i stóp regulacyjnych                                  | mm       | 1605 | 1860 | 2140 |
| Masa                                                                                              |          |      |      |      |
| ▪ z izolacją termiczną                                                                            | kg       | 89   | 100  | 116  |
| ▪ bez izolacji termicznej                                                                         | kg       | 76   | 87   | 98   |
| <b>Przyłącza</b> (gwint zewnętrzny)                                                               |          |      |      |      |
| Zasilanie wodą grzewczą i powrót wody grzewczej                                                   | R        | 1¼   | 1¼   | 1¼   |
| Króciec odpowietrzający                                                                           | R        | 1    | 1    | 1    |